

EASY	INDICAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	SUPERFÍCIE INDICADA	TEMPO DE AÇÃO	DILUIÇÃO E RENDIMENTO	EPI	APLICAÇÃO
	Desincrustação de sujeira acumulada pelo tempo em pedra, telhado, concreto, tijolo, equipamentos industriais.	Produto ácido com inibidor de corrosão. Limpa todo o acúmulo de sujeiras causadas pelo tempo.	Pedra, telhado, concreto, tijolo, equipamentos industriais. Não aplicar em porcelato, azulejo, vidros, pastilhas - agressivo para esses materiais.	5 a 10 minutos.	1L p/ 10L (sujeira leve) Rende aproxim. 40m ² 1L p/ 4L (sujeira pesada) Rende aproxim. 18 m ²	Bota, luva e óculos.	Aplicar com regador e vassoura ou enceradeira industrial, deixar agir, esfregar e enxaguar. Ao aplicar em alumínio e inox é necessário neutralização imediata com o Multi-uso.
	Remover resíduos de obra e revitalizar rejuntas.	Produto ácido com inibidor de corrosão. Age em carbonato de cálcio (cimento, gesso, etc)	Porcelanatos, azulejos, pisos cerâmicos, pastilhas, pedras naturais e piscina. Não aplicar em mármore polido e piso hidráulico.	5 a 10 minutos	1L p/ 10L (sujeira leve) Rende aproxim. 40m ² 1L p/ 4L (sujeira pesada) Rende aproxim. 18 m ²	Bota, luva e óculos.	Esfregão, vassoura, escova ou enceradeira deixar agir, esfregar e enxaguar.
	Remover gordura, fuligem e sujeira do dia-a-dia.	Ação desengordurante e bactericida.	Box de banheiro, fogões, estofados, porcelanatos, azulejos, borda de piscina	5 a 10 minutos	1L p/ 10-20L (sujeira pesada) Rende 21 borrifadores 500ml 1L para 40L (limpeza diária) Rende 42 borrifadores 500ml	Luvas e botas.	Borrifador, pano ou esponja, deixar agir, esfregar e enxaguar
	Proteção e impermeabilização de superfícies sem formação de películas	Impermeabilizante invisível, que repele água, óleo e sujeira sem alterar a aparência natural da superfície.	Porcelanatos, mármore, granitos, tijolos, concreto, fulget, pedra churrasqueira, em volta piscina. Não aplicar em porcelanato esmaltado.	1 hora entre as demãos.	Produto pronto para uso. Rende até 40m ² por demão.	Luvas e bota.	Rodo de espuma se a superfície for lisa. Rolo de lã se a superfície for irregular. Bandeja de pintura para retirar o excesso.
	Proteção e impermeabilização de superfícies formando película.	Cria uma película protetora contra umidade e desgaste, aumentando a durabilidade. Repele água, sujeira e óleo	Concreto, pisos cimentícios, tijolos, pedras, vigas. Brilho acetinado. Quanto mais fina a película mais resistência. Não pode aplicar em volta de piscina.	1 hora entre as demãos.	Produto pronto para uso. Rende até 40m ² por demão.	Luvas e bota.	Rodo de espuma se a superfície for lisa. Rolo de lã se a superfície for irregular. Bandeja de pintura para retirar o excesso.